

Ventilator-Verschlussklappen

- Selbsttätige Ausführung -

Typ AWK 15 - 50 (Durchmesser bis 510 mm)

- Kunststoff-Ventilator-Verschlussklappen zur Entlüftung
- Selbsttätig öffnende und schließende Lamellen
- Maximale Strömungsgeschwindigkeit 25 m/s für AWK 55 und 65, andere Größen auf Anfrage
- Außenwitterungs-Beständigkeit (UV-Stabil)
- Einsetzbar in Temperaturbereichen von -30 °C bis +70 °C
- Spezifisch ausgelegte Konstruktion garantiert eine lange Lebensdauer
- Hergestellt aus Qualitätskunststoff mit positiver Ökobilanz
- Anzahl der Lamellen variiert mit Größe der Verschlussklappe
- AWK 55 - 85 zweigeteilt durch Mittelsteg
- ab AWK 90 dreigeteilt durch Mittelsteg; Lieferung in drei Teilen zur Selbstmontage
- Jede Verschlussklappe ist einzeln im Karton verpackt inkl. eines Befestigungssatzes
- Als Sondergröße (AWK-S) in allen Größen lieferbar



Abb.: Baugröße 40

Typ	D	H/B	LA	T	Farbe
AWK 15	159	194	140	22	grau
AWK 15	159	194	140	22	hellgrau
AWK 15	159	194	140	22	weiß
AWK 20	210	242	182	21	grau
AWK 20	210	242	182	21	hellgrau
AWK 20	210	242	182	21	weiß
AWK 25	258	294	232	26	grau
AWK 25	258	294	232	26	hellgrau
AWK 25	258	294	232	26	weiß
AWK 30	310	347	276	26	grau
AWK 30	310	347	276	26	hellgrau
AWK 30	310	347	276	26	weiß
AWK 35	360	397	310	26	grau
AWK 35	360	397	310	26	hellgrau

D	Neendurchmesser
H/B	Höhe Breite
LA	Abstand Befestigungslöcher
T	Tiefe Aufbauhöhe

AWK 35	360	397	310	26	weiß
AWK 40	422	462	364	26	grau
AWK 40	422	462	364	26	hellgrau
AWK 40	422	462	364	26	weiß
AWK 45	462	501	395	31	grau
AWK 45	462	501	395	31	hellgrau
AWK 45	462	501	395	31	weiß
AWK 50	510	549	455	31	grau
AWK 50	510	549	455	31	hellgrau
AWK 50	510	549	455	31	weiß

Typ	D	H/B	LA	T	Farbe
AWK 55	565	605	522	28	grau
AWK 55	565	605	522	28	hellgrau
AWK 55	565	605	522	28	weiß
AWK 65	655	696	626	31	grau
AWK 65	655	696	626	31	hellgrau
AWK 65	655	696	626	31	weiß
AWK 70	700	740	672	40	grau
AWK 70	700	740	672	40	hellgrau
AWK 71	720	760	692	40	grau
AWK 71	720	760	692	40	hellgrau
AWK 75	750	790	722	40	grau
AWK 75	750	790	722	40	hellgrau
AWK 80	800	840	722	40	grau
AWK 80	800	840	722	40	hellgrau
AWK 85	850	890	822	40	grau
AWK 85	850	890	822	40	hellgrau
AWK 90	900	940	872	40	grau
AWK 90	900	940	872	40	hellgrau
AWK 95	950	990	922	40	grau
AWK 95	950	990	922	40	hellgrau
AWK 100	1000	1040	972	40	grau
AWK 100	1000	1040	972	40	hellgrau
AWK 110	1100	1140	1072	40	grau
AWK 110	1100	1140	1072	40	hellgrau

D	Nenndurchmesser
H/B	Höhe Breite
LA	Abstand Befestigungslöcher
T	Tiefe Aufbauhöhe