

## Wandventilatoren in Industrieausführung, Aluminiumflügel

Elf verschiedene Baugrößen mit unterschiedlicher Flügelanzahl und unterschiedlichen Anstellwinkel der Flügelblätter gestatten immer die beste Ventilatorauswahl, optimiert auf Lautstärke, Motor- oder Luftleistung. Korrosionsbeständige Kunststoff-Wandplatte bis Baugröße 500 bzw. Stahlblech, lackiert ab BG 560, mit angeformter Einströmdüse. Hochleistungsflügel aus widerstandsfähigem Aluminiumguss, dynamisch gewuchtet, saugseitiges Berührungsgitter.



### EIGENSCHAFTEN

- Bis 83.000 m<sup>3</sup>/h und bis 1000 mm Nenndurchmesser
- Motor aus Aluminiumspritzguß 230Volt oder 400 Volt mit 700, 900, 1400 oder 2800 U/min
- Reversierender Betrieb möglich (Minderleistung!) - in jeder Achslage montierbar
- Feuchtraumausführung Schutzart IP 65 bis 4 kW - Schutzart IP 55 ab 5,5 kW
- Bis 4 kW: Motorschutz durch Thermokontakte - Isolierstoffklasse F (-30°C bis +70°C)
- Geschlossene Kugellager – wartungsfrei - transformatorisch oder elektronisch drehzahlregelbar
- Schutzgitter epoxybeschichtet
- AUF ANFRAGE: Sonderspannungen und 2-stufige Motoren

### ANWENDUNGEN

Industriehallen, Werkstätten, Verkaufsstätten, Kühlhäuser usw.

#### 230V 50Hz (I~) 2.800 r.p.m. (n: min-1) Ø 315 - 450 mm

Model	Code	Ø mm	m <sup>3</sup> /h	Amp.	Kw	LIEFERBARES ZUBEHÖR			
						R	DS	PS	PG
<b>AXIAL SOLID 2-315M 30-8</b>	AXS231M308	315	3.000	4,20	0,55	•	•	•	•
<b>AXIAL SOLID 2-315M 40-8</b>	AXS231M408	315	4.000	6,40	0,75	•	•	•	•
<b>AXIAL SOLID 2-315M 45-8</b>	AXS231M458	315	4.500	8,00	1,10	•	•	•	•
<b>AXIAL SOLID 2-355M 24-8</b>	AXS235M248	355	3.500	4,20	0,55	•	•	•	•
<b>AXIAL SOLID 2-355M 30-8</b>	AXS235M308	355	4.700	6,40	0,75	•	•	•	•
<b>AXIAL SOLID 2-355M 40-8</b>	AXS235M408	355	6.600	8,00	1,10	•	•	•	•
<b>AXIAL SOLID 2-355M 45-8</b>	AXS235M458	355	7.800	15,40	2,20	•	•	•	•
<b>AXIAL SOLID 2-400M 24-8</b>	AXS240M248	400	5.400	8,00	1,10	•	•	•	•
<b>AXIAL SOLID 2-400M 34-8</b>	AXS240M348	400	9.200	11,63	1,50	•	•	•	•
<b>AXIAL SOLID 2-400M 40-8</b>	AXS240M408	400	10.400	15,40	2,20	•	•	•	•
<b>AXIAL SOLID 2-450M 24-8</b>	AXS245M248	450	7.600	8,00	1,10	•	•	•	•
<b>AXIAL SOLID 2-450M 34-8</b>	AXS245M348	450	12.300	15,40	2,20	•	•	•	•

## Zubehör



**R**  
Drehzalregler  
S. 118-120



**DS**  
Distanzrahmen  
S. 121



**PS**  
Schutzgitter,  
druckseitig,  
S. 121



**PG**  
Verschlußklappe,  
selbsttätig oder elektrisch  
S. 121



## 400V 50Hz (III~) 2.800 r.p.m. (n: min-1) Ø 315 - 450 mm

Model	Code	Ø mm	m³/h	Amp.	Kw	LIEFERBARES ZUBEHÖR			
						R	DS	PS	PG
AXIAL SOLID 2-315T 30-8	AXS231T308	315	3.000	1,40	0,55	•	•	•	•
AXIAL SOLID 2-315T 40-8	AXS231T408	315	4.000	1,98	0,75	•	•	•	•
AXIAL SOLID 2-315T 45-8	AXS231T458	315	4.500	2,80	1,10	•	•	•	•
AXIAL SOLID 2-355T 24-8	AXS235T248	355	3.500	1,40	0,55	•	•	•	•
AXIAL SOLID 2-355T 30-8	AXS235T308	355	4.700	1,98	0,75	•	•	•	•
AXIAL SOLID 2-355T 40-8	AXS235T408	355	6.600	2,80	1,10	•	•	•	•
AXIAL SOLID 2-355T 45-8	AXS235T458	355	7.800	5,10	2,20	•	•	•	•
AXIAL SOLID 2-400T 24-8	AXS240T248	400	5.400	2,80	1,10	•	•	•	•
AXIAL SOLID 2-400T 34-8	AXS240T348	400	9.200	3,78	1,50	•	•	•	•
AXIAL SOLID 2-400T 40-8	AXS240T408	400	10.400	5,10	2,20	•	•	•	•
AXIAL SOLID 2-400T 45-8	AXS240T458	400	11.800	5,90	3,00	•	•	•	•
AXIAL SOLID 2-450T 24-8	AXS245T248	450	7.600	2,80	1,10	•	•	•	•
AXIAL SOLID 2-450T 34-8	AXS245T348	450	12.300	5,10	2,20	•	•	•	•
AXIAL SOLID 2-450T 40-8	AXS245T408	450	14.200	5,90	3,00	•	•	•	•
AXIAL SOLID 2-450T 45-8	AXS245T458	450	15.750	8,30	4,00	•	•	•	•

## 230V 50Hz (I~) 1.400 r.p.m. (n: min-1) Ø 315 - 500 mm

Model	Code	Ø mm	m³/h	Amp.	Kw	LIEFERBARES ZUBEHÖR			
						R	DS	PS	PG
AXIAL SOLID 4-315M 34-8	AXS431M348	315	1.925	1,10	0,09	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-315M 40-8	AXS431M408	315	2.200	1,40	0,12	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-315M 45-8	AXS431M458	315	2.475	1,80	0,18	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-355M 30-8	AXS435M308	355	2.550	1,10	0,09	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-355M 34-8	AXS435M348	355	3.060	1,40	0,12	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-355M 45-8	AXS435M458	355	3.850	1,80	0,18	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-400M 24-8	AXS440M248	400	3.000	1,40	0,12	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-400M 34-8	AXS440M348	400	4.650	1,80	0,18	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-400M 40-8	AXS440M408	400	5.200	2,10	0,25	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-400M 45-8	AXS440M458	400	5.900	3,10	0,37	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-450M 24-8	AXS445M248	450	4.000	1,80	0,18	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-450M 34-8	AXS445M348	450	6.350	2,10	0,25	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-450M 40-8	AXS445M408	450	7.300	3,10	0,37	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-450M 45-8	AXS445M458	450	8.100	4,50	0,55	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-500M 24-8	AXS450M248	500	5.600	2,10	0,25	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-500M 30-8	AXS450M308	500	7.800	3,10	0,37	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-500M 34-8	AXS450M348	500	9.150	4,50	0,55	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-500M 45-8	AXS450M458	500	11.900	5,80	0,75	•	•	•	•

## 400V 50Hz (III~) 1.400 r.p.m. (n: min-1) Ø 315 - 560 mm

Model	Code	Ø mm	m³/h	Amp.	Kw	LIEFERBARES ZUBEHÖR			
						R	DS	PS	PG
AXIAL SOLID 4-315T 34-8	AXS431T348	315	1.925	0,42	0,09	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-315T 40-8	AXS431T408	315	2.200	0,65	0,12	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-315T 45-8	AXS431T458	315	2.475	0,80	0,18	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-355T 30-8	AXS435T308	355	2.550	0,42	0,09	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-355T 34-8	AXS435T348	355	3.060	0,65	0,12	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-355T 45-8	AXS435T458	355	3.850	0,80	0,18	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-400T 24-8	AXS440T248	400	3.000	0,65	0,12	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-400T 34-8	AXS440T348	400	4.650	0,80	0,18	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-400T 40-8	AXS440T408	400	5.200	1,10	0,25	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-400T 45-8	AXS440T458	400	5.900	1,30	0,37	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-450T 24-8	AXS445T248	450	4.000	0,80	0,18	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-450T 34-8	AXS445T348	450	6.350	1,10	0,25	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-450T 40-8	AXS445T408	450	7.300	1,30	0,37	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-450T 45-8	AXS445T458	450	8.100	1,60	0,55	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-500T 24-8	AXS450T248	500	5.600	1,10	0,25	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-500T 30-8	AXS450T308	500	7.800	1,30	0,37	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-500T 34-8	AXS450T348	500	9.150	1,60	0,55	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-500T 45-8	AXS450T458	500	11.900	2,20	0,75	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-560T 30-6	AXS456T306	560	13.000	2,20	0,75	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-560T 40-6	AXS456T406	560	14.000	2,90	1,10	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-560T 45-6	AXS456T456	560	17.000	3,65	1,50	•	•	•	•

## Zubehör



**R**  
Drehzahlregler  
S. 118-120



**DS**  
Distanzrahmen  
S. 121



**PS**  
Schutzgitter,  
druckseitig,  
S. 121



**PG**  
Verschlußklappe,  
selbsttätig oder elektrisch  
S. 121



## 400V 50Hz (III~) 1.400 r.p.m. (n: min-1) Ø 630 - 1.000 mm

Model	Code	Ø mm	m³/h	Amp.	Kw	LIEFERBARES ZUBEHÖR			
						R	DS	PS	PG
AXIAL SOLID 4-630T 24-6	AXS463T246	630	14.500	2,20	0,75	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-630T 30-6	AXS463T306	630	17.000	2,90	1,10	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-630T 34-6	AXS463T346	630	19.500	3,65	1,50	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-630T 40-6	AXS463T406	630	22.000	5,05	2,20	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-630T 45-6	AXS463T456	630	24.500	6,60	3,00	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-710T 24-6	AXS471T246	710	20.000	3,65	1,50	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-710T 30-6	AXS471T306	710	24.500	5,05	2,20	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-710T 40-6	AXS471T406	710	32.000	6,60	3,00	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-710T 45-6	AXS471T456	710	35.000	9,40	4,00	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-800T 24-6	AXS480T246	800	23.500	3,65	1,50	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-800T 30-6	AXS480T306	800	27.000	5,05	2,20	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-800T 34-6	AXS480T346	800	32.000	6,60	3,00	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-800T 40-6	AXS480T406	800	37.000	12,14	5,50	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-800T 45-6	AXS480T456	800	42.000	16,90	7,50	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-800T 24-12	AXS480T241	800	18.572	6,60	3,00	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-800T 30-12	AXS480T301	800	25.072	9,40	4,00	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-800T 34-12	AXS480T341	800	30.600	12,14	5,50	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-800T 40-12	AXS480T401	800	37.144	16,90	7,50	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-800T 45-12	AXS480T451	800	42.716	22,60	11,00	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-900T 24-6	AXS490T246	900	33.100	6,60	3,00	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-900T 30-6	AXS490T306	900	41.600	9,40	4,00	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-900T 34-6	AXS490T346	900	48.000	12,14	5,50	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-900T 40-6	AXS490T406	900	58.700	16,90	7,50	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-900T 45-6	AXS490T456	900	66.300	22,60	11,00	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-900T 24-12	AXS490T241	900	26.400	12,14	5,50	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-900T 30-12	AXS490T301	900	35.698	16,90	7,50	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-900T 40-12	AXS490T401	900	52.800	22,60	11,00	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-900T 45-12	AXS490T451	900	60.820	31,00	15,00	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-1000T 24-6	AXS410T246	1.000	47.000	12,14	5,50	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-1000T 30-6	AXS410T306	1.000	57.100	16,90	7,50	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-1000T 34-6	AXS410T346	1.000	68.500	22,60	11,00	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-1000T 40-6	AXS410T406	1.000	80.000	31,00	15,00	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-1000T 45-6	AXS410T456	1.000	90.900	37,00	18,50	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-1000T 24-12	AXS410T241	1.000	36.273	22,60	11,00	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-1000T 34-12	AXS410T341	1.000	59.851	31,00	15,00	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-1000T 40-12	AXS410T401	1.000	72.547	37,00	18,50	•	•	•	•
AXIAL SOLID 4-1000T 45-12	AXS410T451	1.000	83.429	43,00	22,00	•	•	•	•

## 230V 50Hz (III~) 900 r.p.m. (n: min-1) Ø 400 - 500 mm

Model	Code	Ø mm	m³/h	Amp.	Kw	LIEFERBARES ZUBEHÖR			
						R	DS	PS	PG
AXIAL SOLID 6-400M 45-8	AXS640M458	400	3.800	1,40	0,09	•	•	•	•
AXIAL SOLID 6-450M 40-8	AXS645M408	450	4.550	1,40	0,09	•	•	•	•
AXIAL SOLID 6-450M 45-8	AXS645M458	450	5.050	1,50	0,12	•	•	•	•
AXIAL SOLID 6-500M 34-8	AXS650M348	500	5.800	1,40	0,09	•	•	•	•
AXIAL SOLID 6-500M 40-8	AXS650M408	500	6.500	1,50	0,12	•	•	•	•
AXIAL SOLID 6-500M 45-8	AXS650M458	500	7.500	1,75	0,18	•	•	•	•

## 400V 50Hz (III~) 900 r.p.m. (n: min-1) Ø 400 - 710 mm

Model	Code	Ø mm	m³/h	Amp.	Kw	LIEFERBARES ZUBEHÖR			
						R	DS	PS	PG
AXIAL SOLID 6-400T 45-8	AXS640T458	400	3.800	0,80	0,09	•	•	•	•
AXIAL SOLID 6-450T 40-8	AXS645T408	450	4.550	0,80	0,09	•	•	•	•
AXIAL SOLID 6-450T 45-8	AXS645T458	450	5.050	0,85	0,12	•	•	•	•
AXIAL SOLID 6-500T 34-8	AXS650T348	500	5.800	0,80	0,09	•	•	•	•
AXIAL SOLID 6-500T 40-8	AXS650T408	500	6.500	0,85	0,12	•	•	•	•
AXIAL SOLID 6-500T 45-8	AXS650T458	500	7.500	0,85	0,18	•	•	•	•
AXIAL SOLID 6-560T 30-6	AXS656T306	560	7.500	0,85	0,18	•	•	•	•
AXIAL SOLID 6-560T 34-6	AXS656T346	560	9.000	1,02	0,25	•	•	•	•
AXIAL SOLID 6-560T 45-6	AXS656T456	560	11.300	1,41	0,37	•	•	•	•
AXIAL SOLID 6-630T 24-6	AXS663T246	630	9.100	1,02	0,25	•	•	•	•
AXIAL SOLID 6-630T 30-6	AXS663T306	630	10.800	1,41	0,37	•	•	•	•
AXIAL SOLID 6-630T 40-6	AXS663T406	630	14.000	1,70	0,55	•	•	•	•
AXIAL SOLID 6-630T 45-6	AXS663T456	630	15.800	2,21	0,75	•	•	•	•
AXIAL SOLID 6-710T 24-6	AXS671T246	710	13.300	1,41	0,37	•	•	•	•
AXIAL SOLID 6-710T 30-6	AXS671T306	710	15.700	1,70	0,55	•	•	•	•
AXIAL SOLID 6-710T 40-6	AXS671T406	710	18.300	2,21	0,75	•	•	•	•
AXIAL SOLID 6-710T 45-6	AXS671T456	710	22.500	2,93	1,10	•	•	•	•



## 400V 50Hz (III~) 900 r.p.m. (n: min-1) Ø 800 - 1.000 mm

Model	Code	Ø mm	m³/h	Amp.	Kw	LIEFERBARES ZUBEHÖR			
						R	DS	PS	PG
AXIAL SOLID 6-800T 24-6	AXS680T246	800	15.100	1,41	0,37	•	•	•	•
AXIAL SOLID 6-800T 30-6	AXS680T306	800	18.800	2,21	0,75	•	•	•	•
AXIAL SOLID 6-800T 34-6	AXS680T346	800	26.500	2,93	1,10	•	•	•	•
AXIAL SOLID 6-800T 45-6	AXS680T456	800	29.900	3,80	1,50	•	•	•	•
AXIAL SOLID 6-800T 24-12	AXS680T241	800	12.381	2,93	1,10	•	•	•	•
AXIAL SOLID 6-800T 34-12	AXS680T341	800	20.429	3,80	1,50	•	•	•	•
AXIAL SOLID 6-800T 40-12	AXS680T401	800	24.763	5,22	2,20	•	•	•	•
AXIAL SOLID 6-800T 45-12	AXS680T451	800	28.477	6,90	3,00	•	•	•	•
AXIAL SOLID 6-900T 24-6	AXS690T246	900	21.600	2,21	0,75	•	•	•	•
AXIAL SOLID 6-900T 30-6	AXS690T306	900	26.800	2,93	1,10	•	•	•	•
AXIAL SOLID 6-900T 34-6	AXS690T346	900	32.000	3,80	1,50	•	•	•	•
AXIAL SOLID 6-900T 40-6	AXS690T406	900	37.700	5,22	2,20	•	•	•	•
AXIAL SOLID 6-900T 45-6	AXS690T456	900	42.600	6,90	3,00	•	•	•	•
AXIAL SOLID 6-900T 30-12	AXS690T301	900	23.799	5,22	2,20	•	•	•	•
AXIAL SOLID 6-900T 34-12	AXS690T341	900	29.088	6,90	3,00	•	•	•	•
AXIAL SOLID 6-900T 40-12	AXS690T401	900	35.258	8,70	4,00	•	•	•	•
AXIAL SOLID 6-900T 45-12	AXS690T451	900	40.546	11,90	5,50	•	•	•	•
AXIAL SOLID 6-1000T 24-6	AXS610T246	1.000	29.700	2,93	1,10	•	•	•	•
AXIAL SOLID 6-1000T 30-6	AXS610T306	1.000	36.700	5,22	2,20	•	•	•	•
AXIAL SOLID 6-1000T 34-6	AXS610T346	1.000	43.900	6,90	3,00	•	•	•	•
AXIAL SOLID 6-1000T 40-6	AXS610T406	1.000	51.600	8,70	4,00	•	•	•	•
AXIAL SOLID 6-1000T 45-6	AXS610T456	1.000	57.400	11,90	5,50	•	•	•	•
AXIAL SOLID 6-1000T 24-12	AXS610T241	1.000	24.182	6,90	3,00	•	•	•	•
AXIAL SOLID 6-1000T 30-12	AXS610T301	1.000	32.646	8,70	4,00	•	•	•	•
AXIAL SOLID 6-1000T 34-12	AXS610T341	1.000	39.901	11,90	5,50	•	•	•	•
AXIAL SOLID 6-1000T 40-12	AXS610T401	1.000	48.365	15,90	7,50	•	•	•	•

## 400V 50Hz (III~) 700 r.p.m. (n: min-1) Ø 710 - 1.000 mm

Model	Code	Ø mm	m³/h	Amp.	Kw	LIEFERBARES ZUBEHÖR			
						R	DS	PS	PG
AXIAL SOLID 8-710T 24-6	AXS871T246	710	11.000	1,18	0,25	•	•	•	•
AXIAL SOLID 8-710T 34-6	AXS871T346	710	15.200	1,60	0,37	•	•	•	•
AXIAL SOLID 8-710T 40-6	AXS871T406	710	17.100	2,35	0,55	•	•	•	•
AXIAL SOLID 8-710T 45-6	AXS871T456	710	18.700	2,55	0,75	•	•	•	•
AXIAL SOLID 8-800T 24-6	AXS880T246	800	12.700	1,18	0,25	•	•	•	•
AXIAL SOLID 8-800T 30-6	AXS880T306	800	15.700	1,60	0,37	•	•	•	•
AXIAL SOLID 8-800T 34-6	AXS880T346	800	18.800	2,35	0,55	•	•	•	•
AXIAL SOLID 8-800T 40-6	AXS880T406	800	22.000	2,55	0,75	•	•	•	•
AXIAL SOLID 8-800T 45-6	AXS880T456	800	25.000	3,35	1,10	•	•	•	•
AXIAL SOLID 8-800T 24-12	AXS880T241	800	9.200	1,60	0,37	•	•	•	•
AXIAL SOLID 8-800T 30-12	AXS880T301	800	12.500	2,35	0,55	•	•	•	•
AXIAL SOLID 8-800T 34-12	AXS880T341	800	15.700	2,55	0,75	•	•	•	•
AXIAL SOLID 8-800T 40-12	AXS880T401	800	18.500	3,35	1,10	•	•	•	•
AXIAL SOLID 8-800T 45-12	AXS880T451	800	21.500	4,50	1,50	•	•	•	•
AXIAL SOLID 8-900T 24-6	AXS890T246	900	18.100	1,60	0,37	•	•	•	•
AXIAL SOLID 8-900T 30-6	AXS890T306	900	22.300	2,55	0,75	•	•	•	•
AXIAL SOLID 8-900T 34-6	AXS890T346	900	26.700	3,35	1,10	•	•	•	•
AXIAL SOLID 8-900T 45-6	AXS890T456	900	35.500	4,50	1,50	•	•	•	•
AXIAL SOLID 8-900T 24-12	AXS890T241	900	13.100	2,55	0,75	•	•	•	•
AXIAL SOLID 8-900T 30-12	AXS890T301	900	17.800	3,35	1,10	•	•	•	•
AXIAL SOLID 8-900T 34-12	AXS890T341	900	22.300	4,50	1,50	•	•	•	•
AXIAL SOLID 8-900T 40-12	AXS890T401	900	26.300	6,00	2,20	•	•	•	•
AXIAL SOLID 8-900T 45-12	AXS890T451	900	30.500	7,80	3,00	•	•	•	•
AXIAL SOLID 8-1000T 24-6	AXS810T246	1.000	24.800	2,55	0,75	•	•	•	•
AXIAL SOLID 8-1000T 30-6	AXS810T306	1.000	30.600	3,35	1,10	•	•	•	•
AXIAL SOLID 8-1000T 34-6	AXS810T346	1.000	36.600	4,50	1,50	•	•	•	•
AXIAL SOLID 8-1000T 40-6	AXS810T406	1.000	43.100	6,00	2,20	•	•	•	•
AXIAL SOLID 8-1000T 45-6	AXS810T456	1.000	48.700	7,80	3,00	•	•	•	•
AXIAL SOLID 8-1000T 24-12	AXS810T241	1.000	18.000	4,50	1,50	•	•	•	•
AXIAL SOLID 8-1000T 34-12	AXS810T341	1.000	30.600	6,00	2,20	•	•	•	•
AXIAL SOLID 8-1000T 40-12	AXS810T401	1.000	36.000	7,80	3,00	•	•	•	•
AXIAL SOLID 8-1000T 45-12	AXS810T451	1.000	41.900	10,40	4,00	•	•	•	•

## Zubehör



**R**  
Drehzahlregler  
S. 118-120



**DS**  
Distanzrahmen  
S. 121



**PS**  
Schutzgitter,  
druckseitig,  
S. 121



**PG**  
Verschlußklappe,  
selbsttätig oder elektrisch  
S. 121