

BP

Con motor directamente acoplado, doble oído aspiración
Double inlet direct driven IP 55 class F motor fan
Moteur à entraînement direct, double ouïe d'aspiration
Radialventilator, doppelseitig saugend



Para mover aire limpio, con bajo nivel de rumorosidad, capaces de vencer presiones significativas. Orientables sobre sus pies soporte en cuatro posiciones.

Aplicaciones: Instalaciones de climatización, instalaciones con canalizaciones y parkings.

For clean air applications, low noise level and medium/high pressure operation, four different positions available.

Applications: Air conditioning and ventilation operations.

Pour air propre, bas niveau sonore, capable de supporter des pressions importantes, orientables sur pieds support en 4 positions.

Application: Installation de climatisation, installation avec canalisations et parkings.

Preisgünstiger Ventilator mit Laufrad und Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Für Geräte- oder Kanaleinbau.

Anwendungen: Lüftung und Klima, auch bei langen Rohrsystemen oder auch für höhere Widerstände in Maschinen und Aggregaten.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES / EIGENSCHAFTEN

- Motores IP 55, aislamiento eléctrico F.
- Turbina en chapa galvanizada.
- Voluta en chapa galvanizada.
- IP 55, class F motor.
- Galvanised steel double inlet wheel.
- OPTION: 3 speed operation.
- Moteur IP 55, isolement électrique F.
- Turbine en tôle d'acier galvanisée.
- Volute en tôle d'acier galvanisée.
- Bis 12.000 m³/h.
- Max: 60°C im Luftstrom.
- Für saubere Luft.
- Motor direkt auf der Welle, mit 900, 1400 U/min.
- In jeder Achslage montierbar.
- Feuchtraumausführung Schutzart IP 55, Isolierstoffklasse F (-30°C bis +60°C).
- Geschlossene Kugellager – wartungsfrei - transformatorisch oder elektronisch drehzahlregelbar.
- AUF ANFRAGE: 3-stufige Ventilatoren.

230V 50Hz (I~) 980 r.p.m. (n: min-1)

		cm / pulgadas cm / inches cm / pouces cm / Zoll	m ³ /h	HP	W	dB (A)	ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR
		BPS					
BP 18-18/6M	BP18606	18-18/7-7	1.350	1/10	73	63	•
BP 24-18/6M	BP24614	24-18/9-7	2.050	1/5	147	67	•
BP 24-24/6M	BP24625	24-24/9-9	2.700	1/3	245	68	•
BP 25-25/6M	BP25627	25-25/10-10	3.100	1/3	245	68	•
BP 32-24/6M	BP32655	32-24/12-9	4.250	3/4	590	77	•
BP 32-32/6M	BP32656	32-32/12-12	5.500	1	736	78	•

230V 50Hz (I~) 1.400 r.p.m. (n: min-1)

		cm / pulgadas cm / inches cm / pouces cm / Zoll	m ³ /h	HP	W	dB (A)	ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR
		BPS					
BP 18-18/4M	BP18415	18-18/7-7	1.680	1/5	147	67	•
BP 24-24/4M	BP24437	24-24/9-9	2.550	1/2	373	71	•
BP 25-25/4M	BP25455	25-25/10-10	3.600	3/4	600	74	•

230/400V 50Hz (III~) 980 r.p.m. (n: min-1)

		cm / pulgadas cm / inches cm / pouces cm / Zoll	m ³ /h	HP	W	dB (A)	ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR
		BPS					
BP 32-24/6T	BP32698	32-24/12-9	6.900	1,5	1.380	76	•
BP 32-32/6T	BP32699	32-32/12-12	8.200	1,5	1.380	76	•
BP 38-38/6T	BP38640	38-38/15-15	12.000	3,0	2.200	74	•

ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR



BPS (pg. 499)