

Wandventilator in Flachbauweise

Optisch ansprechender Ventilator mit korrosionsbeständiger Kunststoff-Wandplatte mit angeformter Einströmdüse. Großflächige, geräuscharme Ventilatorflügel aus Metall, dynamisch gewuchtet, saugseitiges Berührungsgitter.



EIGENSCHAFTEN

- Bis 6.600 m³/h und bis 450 mm Nenndurchmesser
- Außenläufermotor, 230Volt, 1400 U/min, transformatorisch oder elektronisch drehzahlregelbar
- Schutzart IP 54 Isolierstoffklasse F mit Thermokontakte (-30°C bis +60°C)
- Geschlossene Kugellager – wartungsfrei
- Luftrichtung: Motor-Ventilator, in jeder Achslage montierbar
- Auf Wunsch auch mit Distanzrahmen zum Einbau in dünne Wände oder ohne Befestigungsplatte für Geräteeinbau

ANWENDUNGEN

Verkaufsstätten, Umkleieräume, Lager, Gastronomie, Industrie, Maschinenkühlung, Trockner usw.

230V 50Hz (I~) 1.400 r.p.m. (n: min-1) Ø 315 - 450 mm

Model	Code	Ø mm	m ³ /h	Amp.	W	dB(A)	LIEFERBARES ZUBEHÖR			
							R	DS	PS	PG
ROTEX 4-315M	AR4031M	315	1.600	0,40	80	55	•	•	•	•
ROTEX 4-355M	AR4035M	355	3.000	0,60	120	59	•	•	•	•
ROTEX 4-400M	AR4040M	400	4.500	0,90	180	62	•	•	•	•
ROTEX 4-450M	AR4045M	450	6.600	1,20	230	62	•	•	•	•

400V 50Hz (III~) 1.400 r.p.m. (n: min-1) Ø 315 - 450 mm

Model	Code	Ø mm	m ³ /h	Amp.	W	dB(A)	LIEFERBARES ZUBEHÖR			
							R	DS	PS	PG
ROTEX 4-315T	AR4031T	315	1.600	0,25	80	55	•	•	•	•
ROTEX 4-355T	AR4035T	355	3.000	0,35	130	59	•	•	•	•
ROTEX 4-400T	AR4040T	400	4.500	0,40	180	62	•	•	•	•
ROTEX 4-450T	AR4045T	450	6.600	0,60	240	62	•	•	•	•

Zubehör



R
Drehzahlregler
S. 118-120



DS
Distanzrahmen
S. 121



PS
Schutzgitter,
druckseitig,
S. 121



PG
Verschlußklappe,
selbsttätig oder elektrisch
S. 121